

Mobil Üzemek

	METSO Lt 106S lánctalpas pofástörő	MFL R-CI 100-100/T N°1 lánctalpas röptőtörő	MFL R-CI 100-100/T N°2 lánctalpas röptőtörő	KEESTRACK NOVUM 4215 lánctalpas osztályozó	Chieftain 1700 lánctalpas osztályozó - CT 1700
Törő	C 106 pofástörő	R-CI 100-100 röptőtörő	R-CI 100-100 röptőtörő	Nincs	Nincs
Garat méret	1060 mm x 700 mm	1020 mm 670 mm	1020 mm 670 mm		
Motor, teljesítmény kW	CAT C9	IVECO 180 kW	Perkins 1306E-87TA 198 kW	DEUTZ 72 kW	CAT Aftac 4.4 82 kW
Fogyasztás l/ó	27 (l/ó)	20 (l/ó)	20 (l/ó)	14 (l/ó)	11 (l/ó)
Bunker	9 m ³	4 m ³	4 m ³	6 m ³	7 m ³
Osztályozó berendezés	egysíkú	Nincs	Nincs	2 síkú	3 síkú
Osztályozó felület	3000 x 1100 mm			4200 x 1500 mm; 6,3 m ²	4800 x 1500 mm; 7,2 m ²
Egyidőben gyártható termékek száma	kétféle	egyféle	egyféle	háromféle	négyféle
Szállítás					
Szállítási hosszúság	16 000 mm	12 100 mm	12 100 mm	10 800 mm	16 600 mm
Szállítási szélesség	2 800 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 500 mm	3 000 mm
Szállítási magasság	3 400 mm	3 300 mm	3 300 mm	3 450 mm	3 415 mm
Szállítási tömeg	42 000 kg	32 800 kg	32 800 kg	25 000 kg	29 400 kg
Feladható darabméret					
Kő,	800 mm	450 mm	450 mm	500 mm	100 mm
Bontásból származó építési hulladék	800 x 400 x 400 mm	600 x 600 x 200 mm	600 x 600 x 200 mm	500 mm	100 mm
Vasalt betonhulladék	ø 16 mm betonacél	ø 16 mm betonacél	ø 16 mm betonacél		
Teljesítmények kő, aszfalt, téglalőrés					
Maximális teljesítmény	400 t/h	150 t/h	150 t/h		
0/120 mm törés	180 t/h	150 t/h	150 t/h		
0/80 mm törés	130 t/h saját osztályozójával	100 t/h csak osztályozóval együtt	100 t/h csak osztályozóval együtt		
0/56 mm törés	90 t/h saját osztályozójával	60 t/h csak osztályozóval együtt	60 t/h csak osztályozóval együtt		
Teljesítmények beton törés					
Maximális teljesítmény	400 t/h	150 t/h	150 t/h		
0/120 mm törés	120 t/h	100 t/h	100 t/h		
0/80 mm törés	80 t/h saját osztályozójával	60 t/h csak osztályozóval együtt	60 t/h csak osztályozóval együtt		
0/56 mm törés	60 t/h saját osztályozójával	40 t/h csak osztályozóval együtt	40 t/h csak osztályozóval együtt		
Teljesítmények vasbeton törés					
Maximális teljesítmény	400 t/h	150 t/h	150 t/h		
0/120 mm törés	60 t/h	40 t/h	40 t/h		
Osztályozási teljesítmény				300 t/h	500 t/h
Maximális teljesítmény				Teljesítmény a leválasztási mérettől függ. Általában 100 t/h körüli	Teljesítmény a leválasztási mérettől függ. Általában 100 t/h körüli
				4 mm- es leválasztás max. 25 t/h	4 mm- es leválasztásnál max. 30 t/h