Colas Északkő Kft.

3915 Tarcal, Malom u. 10.

16

2095 CPR 204

CE lap száma: F39/2017/358

CE

2095

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

	Szakasz	*Lényeges jellemző*	*Vizsgálati módszer*	*Eredmény megadás módja*	*Termék megnevezése/származása/típusa:*		
					FZKA 0/56	*Egerbaktai Bányaüzem*	*zúzott bazalt alaprétegekhez és talajjavításhoz*
					Vállalt minőségjellemzők		
Termékjellemzők (terméken vizsgált)		**Frakció (d/D)**			**0/56**		
	4.3.	**Szemmegoszlás**	EN 933-1	osztály	**G_A85**		
	4.3.2.	**Durva kőanyaghalmazok szemmegoszlásának határértékei és tűrései**	EN 933-1	osztály	**GT_{NR}**		
	4.3.3.	**Szemmegoszlás tűrései finom és nyújtott kőanyaghalmazok esetén**	EN 933-1	osztály	**GT_ANR**		
	4.4.	**Durva kőanyaghalmaz szemalakja (FI)**	EN 933-3	osztály	**FI_{70}**		
	4.4.	**Durva kőanyaghalmaz szemalakja (SI)**	EN 933-4	osztály	**SI_{70}**		
	4.5.	**A zúzott és tört szemek százalékaránya**	EN 933-5	osztály	**$C_{90/3}$**		
	4.6.	**finomszem-tartalom**	EN 933-1	osztály	**f_7**		
	4.7.	**A finom szemek minősége**	EN 933-9	megadott érték	**NPD**		
Alapanyag jellemzők (vizsgálat végzése nem a termék frakcióján történik)	5.2.	**Aprózódási ellenállás (LA)**	EN 1097-2	osztály	**LA_{40}**		
	5.3.	**A durva kőanyaghalmaz kopásállósága (MDE)**	EN 1097-1	osztály	**$M_{DE}NR$**		
	5.4.	**Szemek testsűrűsége**	EN 1097-6	megadott érték	**NPD**		
	5.5.	**Vízfelvétel**	EN 1097-6	megadott érték	**NPD**		
	5.6.	**Újrahasznosított kőanyaghalmaz-tartalom**	EN 933-11	osztály	**nem tartalmaz**		
	6.3.	**Összes kén**	EN 1744-1	osztály	**S_{NR}**		
	6.4.	**Vízoldható szulfát**	EN 1744-1	osztály	**SS_{NR}**		
	6.5.1.	**Hidraulikus keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők**	EN 1744-1	megfelelt/ nem felelt meg	**NPD**		
	7.3.3.	**Fagyállóság**	EN 1367-1	osztály	**F_5**		
	7.3.3.	**Magnézium szulfátos kristályosítás**	EN 1367-2	osztály	**MS_{25}**		
Egyéb jellemzők		**Halmazsűrűség**	EN 1097-3	tájékoztató érték	**NPD**		
		Tömöríthetőség, Proctor-vizsgálat	EN 13286-2	megadott érték	**NPD**		
		Proctor-aprózódás (ΔS0,125)	e-ÚT 06.03.52	küszöbérték	**≤ 150%**		
		Földműépítési alkalmasság	e-ÚT 06.02.11	osztályok	**M-2; X-1; T-1; S-1**		

Kiadás kelte:2017.01.02

Ezsiás László

MIR vezető