

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT és CE JEL

Teljesítmény nyilatkozat száma: GY01024

Termék megnevezése:	C 60 BP 3 RG *
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja, (típusvizsgálat száma):	GY01024
2. Felhasználás célja(i):	Polimerrel modifikált kationaktív bitumenemulzió útépitési célokra – ragasztásra
3. Gyártó:	Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73. Tel.: +36-1-883-1700 Fax: +36-1-883-1799 Gyöngyösi Bitumenemulzió Üzem
4. A meghatalmazott képviselő:	Mata Gábor 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 22. Tel.: +36-1-883-1767, email: gabor.mata@colas.hu
5. Az AVCP rendszer(ek) (tanúsítási rendszer):	2+
6. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek): A kiadott tanúsítvány száma:	EN 13808:2013 TLI Zrt. Tanúsító Iroda (NB 2095) 2095 CPR 171-3
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:	Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Colas Út Zrt.
Bitumenemulzió Üzem
3200 Gyöngyös, Karácsondi út 22.
Mata Gábor, telepvezető

Gyöngyös, 2026.07.31.

*rég elnevezés (e-UT 05.01.21:2009 útgyi műszaki előírás szerint): C60 BP 1

A teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének és az ezt módosító 574/2014/EU rendeletnek megfelelően lett kiállítva.

 2095				
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):				
A bitumenemulzió típus megnevezése az e-UT 05.01.21:2018 útgyi műszaki előírás szerinti				
Követelmény	Módszer	Egység	Osztály	Tényleges érték
Törési érték	EN 13075-1	-	3	70-155
Kötőanyag tartalom (víztartalommmérréssel)	EN 1428 EN 16849	% (m/m)	6	58-62
Kifolyási idő, 4mm, 40 °C-on	EN 12846-1	s	-	NPD
Tapadóképeség, bevontság, legalább	EN 13614 8.2. pont	% (m/m)	3	> 90
Szítamaradék 0,5 mm-es szítán legfeljebb	EN 1429	% (m/m)	4	≤ 0,5
Szítamaradék (7 napos tárolás után), 0,5 mm-es szítán legfeljebb	EN 1429	% (m/m)	4	≤ 0,5
Olajpárlat-tartalom, legfeljebb	EN 1431	% (m/m)	-	NPD
Veszélyes anyagok	EN 13808 5.5.	-	-	NPD
Visszanyert kötőanyag EN 13074				
Penetráció 25 °C-on, legfeljebb	EN 1426	0,1 mm	5	≤ 220
Lágyuláspont, legalább	EN 1427	°C	7	≥ 39
Rugalmas viszaalakulás 25 °C-on, legalább	EN 13398	%	5	≥ 50
Erő-duktilitás 50 mm/perc, 5 °C-on legalább	EN 13589 EN 13703	J/cm ²	1	2,6
Kohézió, ingás vizsgálat	EN 13588	J/cm ²	-	NPD