


TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT és CE JEL

Teljesítmény nyilatkozat száma: GY01224

Termék megnevezése:	C 60 BF 3 EA
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja, (típusvizsgálat száma):	GY01224
2. Felhasználás célja(i):	Kationaktív bitumenemulzió utépítési célokra – emulziós aszfaltkeverék készítésre
3. Gyártó:	Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73. Tel.: +36-1-883-1700 Fax: +36-1-883-1799 Gyöngyösi Bitumenemulzió Üzem
4. A meghatalmazott képviselő:	Mata Gábor 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 22. Tel.: +36-1-883-1767, email: gabor.mata@colas.hu
5. Az AVCP rendszer(ek) (tanúsítási rendszer):	2+
6. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek): A kiadott tanúsítvány száma:	EN 13808:2013 TLI Zrt. Tanúsító Iroda (NB 2095) 2095 CPR 171-3
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:	Nem alkalmazható
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  Mata Gábor, telepvezető Gyöngyös, 2026.07.31	

 2095				
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): <i>A bitumenemulzió típus megnevezése az e-UT 05.01.21:2018 útügyi műszaki előírás szerinti</i>				
Követelmény	Módszer	Egység	Osztály	Tényleges érték
Törési érték	EN 13075-1	-	3	70-155
Kötőanyag tartalom (víztartalommméressel)	EN 1428 EN 16849	% (m/m)	6	58-62
Kifolyási idő, 4mm, 40 °C-on	EN 12846-1	s	-	NPD
Tapadóképesség, bevontság, legalább	EN 13614 8.2. pont	% (m/m)	2	> 75
Szitamamaradék 0,5 mm-es szitán legfeljebb	EN 1429	% (m/m)	3	≤ 0,2
Szitamamaradék (7 napos tárolás után), 0,5 mm-es szitán legfeljebb	EN 1429	% (m/m)	3	≤ 0,2
Olajpárlat-tartalom, legfeljebb	EN 1431	% (m/m)	2	≤ 10
Veszélyes anyagok	EN 13808 5.5.	-	-	NPD
Visszanyert kötőanyag EN 13074				
Penetráció 25 °C-on, legfeljebb	EN 1426	0,1 mm	7	≤ 330
Lágyuláspont, legalább	EN 1427	°C	8	≥ 35
Rugalmas viszaalakulás 25 °C-on, legalább	EN 13398	%	-	NPD
Erő-duktilitás 50 mm/perc, 5 °C-on legalább	EN 13589 EN 13703	J/cm ²	-	NPD
Kohézió, ingás vizsgálat	EN 13588	J/cm ²	-	NPD

A teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének és az ezt módosító 574/2014/EU rendeletnek megfelelően lett kiállítva.